

Produktblad

## Fettavskiljare

### Med tömningsrör, 2-10 l/s

#### Beskrivning

EasyClean Direct

Med tömningsrör, 2-10 l/s

Fettavskiljaren är tillverkad enligt SS-EN-1825 i polyeten och utrustad med inbyggt slamfång, två inspektionslock och tömningsrör. Den är avsedd för fristående installation i frostfria utrymmen. Fettavskiljaren är tillverkad med sluttande botten som förenklar tömning och rengöring. Leverans komplett



# GPA

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00



Produktblad

## Fettavskiljare

### Med tömningsrör, 2-10 l/s

GPA's fettavskiljare för inomhus installation är lätta att installera och underhålla! GPA levererar inte bara fettavskiljaren utan är en systemleverantör av hela systemet inklusive provtagningsbrunn, larm och pumpstation om så behövs.

Avskiljarna finns från 0,25 - 25 L/S och levereras alltid komplett med gastäta lock och integrerat slamfång. Fettavskiljarna finns i flera utförande, allt från en standard fettavskiljare till avskiljare med automatisk renspolning och tömning.

- Komplet system Fettavskiljaren levereras alltid komplett
- Innovativ design Dess smala design underlättar intransport
- Lätt att rengöra Enkel att underhålla och rengöra via sluttande inspektionslock
- Vinklad botten Underlättar en komplett tömning och rengöring av fettavskiljaren
- Uppgradering EasyClean fettavskiljare kan på plats lätt uppgraderas med automatik

Vi arbetar dagligen med att dimensionera fettavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00




Produktblad

## Fettavskiljare

## Med tömningsrör, 2-10 l/s

## Teknisk specifikation



NS (L/S)	Extra utrustning	Ø	a	l	b	h1	h2	h3	Vikt (kg)	RSK	Artikelnr
2	Utan extra utrustning	110	1500	1735	680	985	1055	1435	69	5620002	KE-93002.01/D
3	Utan extra utrustning	110	1500	1735	680	985	1055	1435	74	5620009	KE-93003.01/D
4	Utan extra utrustning	110	1880	2115	680	985	1055	1435	87	5620015	KE-93004.01/D
7	Utan extra utrustning	160	1910	2145	940	1185	1255	1655	135	5620023	KE-93007.01/D
10	Utan extra utrustning	160	2590	2820	940	1185	1255	1655	181	5620031	KE-93010.01/D

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
 +46 (0)431-44 58 00

